

Blokkwast vervaardigd uit 100% gemodificeerde polyester vezels (PET/PBT)**Toepassing**

De Blokkwast Pro is vervaardigd uit 100% gemodificeerde polyestervezels (PET/PBT), waardoor hij perfect geschikt is voor zowel synthetische als watergedragen verven. Dankzij de gelakte beukenhouten steel ligt de borstel comfortabel en stevig in de hand.

De vezels zijn verlijmd met 2K-epoxy in een verkoperde metalen ring, wat haaruitval vrijwel uitsluit en de borstel bestand maakt tegen de meest gangbare oplosmiddelen in de verfindustrie. Bovendien is de blokkwast uitgerust met een metalen emmerhaak voor extra gebruiksgemak.

Deze borstel is ideaal voor het verwerken van diverse muurverven, zowel binnen als buiten, en is bijzonder geschikt voor de nieuwste generatie synthetische én watergedragen verven.

De Blokkwast Pro is uitermate geschikt voor het aanbrengen van:

- **Kalei Liscio 2**
- **Tensiocoat (borstelstrepen)**
- **Tensiocoat Quartz**
- **Tensiocoat Quartz Xtra**
- **Kalkverf Calciana**

Eigenschappen

- Afmeting. 30 x 120 mm
- Zichtbare haarlengte: 65 mm
- Vezels: 100% PET/PBT.
- Ring: verkoperd metaal.
- De vezels zijn beschermd met een folie rond de kwastkop.

Gebruiksaanwijzing**Werkmethode**

- Na gebruik de blokkwast goed reinigen m.b.v. water of een kwasten reiniger. Vervolgens de blokkwast luchtdicht afsluiten m.b.v. een plastic zakje en op een koele plaats bewaren. Om de haren soepel te houden kan men eerst wat groene zeep aan de haren toevoegen.

Nawoord

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. Alle gerelateerde producten, vermeld in dit technisch merkblad, dienen verwerkt te worden volgens de richtlijnen, vermeld in hun respectievelijke technische merkbladen. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen bij 20°C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen. Met het verschijnen van dit merkblad vervallen alle voorgaande.