

### Technische fiche – Pinto Vlies 150

#### Productbeschrijving

Pinto Vlies 150 is een duurzaam vliesbehang voorzien van een voorbehandeld oppervlak. Door deze pigmentatie is het vlies mooi wit en zorgt het voor een gelijkmatige opname van de verf. Dankzij dit gladde oppervlak zwellen de vezels van het vlies niet op tijdens het schilderen. Bijkomend schuurwerk is dus niet langer nodig. Een strak eindresultaat is verzekerd.

Het vlies is scheuroverbruggend en meermaals overschilderbaar.

#### Producteigenschappen

- Waterdampdoorlatendheid volgens DIN 52615 stemt overeen met een diffusie-equivalente dikte van de luchtlag van 0.05 m
- Brandbeveiligingsklasse “B-s1,d0” volgens DIN EN 13501-1 is “B1” (moeilijk ontvlambaar) volgens DIN 4102-1
- Voorbehandelde wandbekleding vervaardigd uit speciale celstof – en textielvezels, in combinatie met polymeerbindmiddelen.
- Vrij van PVC, glasvezels, weekmakers en oplosmiddelen die schadelijk zijn voor de gezondheid
- Zonder toevoeging van zware metaalverbindingen en formaldehyde
- Maatvast en scheuroverbruggend
- Zeer goede ondergrondbedekking door pigmentering, daardoor volstaat in de meeste gevallen één verflaag
- Meermaals overschilderbaar met Pinto muurverven
- Gemakkelijk te verwijderen na bevochtiging
- Pinto vlies is opgerold zoals behang. De rugzijde van het vlies is voorzien van bedrukking en mag u na verwerking niet meer zien.

#### Gebruiksaanwijzing

##### Ondergrond

Pinto Vlies 150 kan op alle behangbare ondergronden binnenshuis worden aangebracht, op voorwaarde dat deze voorbereid zijn. De ondergrond moet droog, stabiel, gelijkmatig zuigend, schoon, glad en voldoende vlak zijn voor de bedoelde toepassing. Oud behang en loskomende verflagen verwijderen. Ruwe ondergronden glad maken met een plamuursel dat gips bevat. Sterk zuigende ondergronden vooraf fixeren met een laag onverdunde Pinto Aquafix.

##### Lijm

Wij bevelen het gebruik van Copagro Vliesbehanglijm aan.

### Verlijming

Na het inlijmen van de muur kan u het Pinto Vlies **150** loodrecht verlijmen. De stroken zonder blazen aandrukken met een rubberrol of een behangspatel. Overstekende randen aan plafonds, plinten, vensters enz. in de hoek duwen met een kuststofspatel en insnijden met een cuttermes. De muurbekleding niet overlappend verlijmen. Lijmvlekken op het oppervlak onmiddellijk verwijderen met een vochtige microvezeldoek waarmee u de lijm dept.

### Schilderwerk

Pinto Vlies 150 kan men na applicatie vlot schilderen met Pinto muurverven in 2 lagen. In combinatie met de Pinto verfrol in 6 of 10mm bekomt u een perfect eindresultaat.

*De in deze technische fiche gegeven informatie wordt slechts bedoeld als een algemene productbeschrijving op basis van onze ervaringen en tests en geeft derhalve geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Schellaert geeft hierbij dan ook geen enkele garantie naar functionaliteit of resultaat en neemt dan ook geen enkele aansprakelijkheid op in dit verband. Wij nodigen onze klanten uit de toepasbaarheid van het product te toetsen aan de aard en de staat van de oppervlakken en in geval van twijfel de nodige representatieve testen uit te voeren. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze technische afdeling. Let wel: Het is aan ons cliënteel om te verifiëren of de actuele fiche niet vervangen werd door een recentere.*

#### SCHELLAERT NV

Hoofdzetel:  
Dendermondsesteenweg 75 · 9300 Aalst · Belgium  
Tel. 0032 53 77 77 99 · Fax 0032 53 78 33 83  
aalst@schellaert.be · www.schellaert.be  
BTW BE 0415 893 933 · RPR Aalst 1491

Verkooppunt Gent:  
Hundelgemsesteenweg 308 · 9820 Merelbeke · Belgium  
Tel. 0032 9 227 80 90  
gent@schellaert.be · www.schellaert.be