



Technische Fiche - Pinto Colle G.V.T.

Omschrijving:

Oplosmiddelvrije, reukarme lijm met een hoge kleefkracht en een lange open tijd, voor het plakken van glasweefsel, (renovatie) Vlies en Textiel (behang). Geschikt om grote oppervlakken ineens in te lijmen. Voor binnengebruik.

Geschikte ondergronden zijn: beton, cement- en pleisterwerk, gipsplaten, hardboard, steenachtige ondergronden en muurverflagen in goede staat.

Verwerking:

Goed roeren voor gebruik. Niet verdunnen. Breng Pinto Colle G.V.T. gelijkmatig aan op de ondergrond. Breng de lijm aan over een breedte van 1 baan + ongeveer 15cm. Breng nu de eerste baan aan. Plak de baan recht langs de loodlijn en druk deze aan met een vinylspatel/ suwiestrijker of een zachte aandrukroller. Vervolg nu door lijm op de ondergrond aan te brengen voor de tweede baan. Breng Pinto Colle G.V.T. aan over de breedte van 1 baan + ongeveer 15cm. Breng de tweede baan aan. Plak de baan, volgens voorschrift van het patroon. Dit kan stotend of overlappend zijn. Druk de baan vervolgens aan met een vinylspatel/ suwiestrijker of een zachte aandrukroller. Bij "gelijk werk" en voldoende aantrekken van de lijm kan na het afsnijden de overmaat worden nagelijmd. Na droging van de lijm, de wand dekkend afschilderen.

Belangrijk:

Pinto Colle G.V.T. mag niet worden nagelijmd.

Bij het doorplakken bij hoeken dient rekening te worden gehouden met:

Bij inwendige hoeken dient ca. 2 cm door de hoek te worden geplakt.

Bij uitwendige hoeken dient ca. 15 cm om de hoek te worden geplakt.

Het verbruik zoals aangegeven in de technische documentatie is een indicatie. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van het soort weefsel en het gekozen type.

Verbruik:

Ca. 3 m²/liter per laag ofwel 300-350 gr/m², afhankelijk van de ondergrond en de structuur van het glasweefsel. Droog en overschilderbaar na ca. 18 uur. Bij lagere temperaturen aanmerkelijk langer.

SYSTEEM

Algemeen:

De ondergrond dient draagkrachtig, volledig afgebonden, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen.



Nieuwe, onbehandelde ondergronden:

Sterk zuigende ondergronden geheel voorbehandelen met Pinto Aquafix.
Poederende ondergronden grondig reinigen. Na droging voorbehandelen met Pinto Aquafix

Bestaande, niet draagkrachtige muurverflagen:

Loszittende delen verwijderen. Poederende lagen grondig afwassen en laten drogen. Eventuele reparaties uitvoeren. Voorbehandelen met fixeergoed.

Verontreinigingen door nicotine, vocht, roest of roet:

Grondig reinigen. Oppervlak/ verontreiniging behandelen met isoleergoed.

Technische Gegevens:

Bindmiddel:	Oplosmiddelvrije en reukarme kunstharstdispersie
Oplosmiddel:	Water
Vaste bestanddelen:	15 m/m %
Soortelijk gewicht:	Ca. 1 kg/l
Verdunning:	Gebruiksklaar
Gevarenklasse:	Zie MSDS
Reinigen gereedschap:	Water en zeep

Houdbaarheid:

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen:

Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven de dauwpuntstemperatuur is. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren.

Algemene opmerking: deze technische fiche is opgesteld op basis van onze huidige kennis en is op geen enkele wijze als een garantie te beschouwen. U kan deze ook terugvinden op onze website www.schellaert.be